SUPER GLASS R

ARISTON

SG R
50-80-100-120

PAKABINAMIEJI ELEKTRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI





EMALE PADENGTA VIDINĖ TALPA | IPX1 IPX3 (SG R 120) | POLIURETANO ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Techniniai duomenys

		SG R 50	SG R 50 H	SG R 80	SG R 80 H	SG R 100	SG R 100 H	SG R 120	SG R 80 TD-TS	SG R 100 TD-TS
Talpa	l	50	50	80	80	100	100	120	80	100
Galia	W	1500	1200	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Įtampa	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Šildymo laikas (ΔT=45°C)	h, min.	1,52	2,20	3,06	3,06	3,52	3,52	3,29	2,17	2,52
Maks. darbinė temp.	°C	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Šilumos nuostoliai	kWh/24 h	0,96	1,02	1,22	1,48	1,39	1,65	1,70	1,22	1,39
Maks. darbinis slėgis	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Svoris	kg	17	17	23	23	25	25	33	24	26
Vidinės talpos plieno bakelio storis (vidurkis)	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Šilumos izoliacijos poliuretano storis (vidurkis)	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20


Matmenys

	SG R 50	SG R 50 H	SG R 80	SG R 80 H	SG R 100	SG R 100 H	SG R 120	SG R 80 TD-TS	SG R 100 TD-TS
a mm	550	550	750	750	904	904	1080	750	904
b mm	395	-	595	-	749	-	-	595	749
c mm	-	-	-	-	-	-	-	350	330
d mm	-	160	-	335	-	487	-	-	-
e mm	155	-	155	-	155	-	169	155	155
f mm	165	-	165	-	165	-	165	165	165

MODELIS	SGR 50	SGR 50 H	SGR 80	SGR 80 H	SGR 100	SGR 100 H	SGR 120	SGR 80 TD*	SGR 80 TS*	SGR 100 TD	SGR 100 TS
UŽSAKYMO KODAS	869921	870082	869922	870083	869923	870084	3505012	869924	869925	869926	869927

*TD – kombinuotas, su dešininiu prijungimu, TS – kombinuotas su kairiniu prijungimu

- IŠSKIRTINĖ DVIGUBO SLUOKSNIO EMALĖ
- IŠORINIS TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
- STOROS VIDINĖS TALPOS PLIENO SIENELĖS
- IŠBANDYTA 16 BAR SLĖGIU
- DIDELIŲ MATMENŲ MAGNIO ANODAS
- ORIGINALUS *ARISTON* TERMOSTATAS
- INTEGRUOTA APSAUGOS PRIEMONĖ
- APSAUGINIS SLĖGIO VOŽTUVAS NUSTATYTAS 8 BAR SLĖGIUI
- UŽKALKĖJIMUI ATSPARUS KAITINIMO ELEMENTAS



SUPER GLASS R SMALL

ARISTON

SG R SMALL
10-15-30

PAKABINAMIEJI ELEKTRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI GALI BŪTI MONTUOJAMI VIRŠ IR PO KRIAUKLE (30 LITRŲ TALPOS – TIK VIRŠ KRIAUKLĖS)



EMALE PADENGTA VIDINĖ TALPA | IPX1 | POLIURETANO ŠILUMINĖ IZOLIACIJA | TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS | TBST TERMOSTATAS | APSAUGA NUO UŽŠALIMO



Techniniai duomenys


		SG R 10 OR	SG R 10 UR	SG R 15 OR	SG R 15 UR	SG R 30 OR
Talpa	l	10	10	15	15	30
Galia	W	1200	1200	1200	1200	1500
Įtampa	V	230	230	230	230	230
Šildymo laikas (ΔT=45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	0,70
Maks. darbinė temp.	°C	80	80	75	75	75
Šilumos nuostoliai	kWh/24 h	0,40	0,55	0,53	0,64	0,60
Maks. darbinis slėgis	bar	8	8	8	8	8
Svoris	kg	6,2	6,2	7,2	7,2	11
Vidinės talpos plieno bakelio storis (vidurkis)	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Šilumos izoliacijos poliuretano storis (vidurkis)	mm	25	25	25	25	25

Matmenys

	SG R 10 OR	SG R 10 UR	SG R 15 OR	SG R 15 UR	SG R 30 OR
a mm	360	360	360	360	446
b mm	254	254	300	300	360
c mm	360	360	360	360	446
d mm	92	92	78	78	115

MODELIS	SG R 10 OR	SG R 10 UR	SG R 15 OR	SG R 15 UR	SG R 30 OR
UŽSAKYMO KODAS	868353	868354	868355	868356	868357

- VIDINĖ TALPA PADENGTA STIKLO EMALE
- DIDELIŲ MATMENŲ MAGNIO ANODAS
- IŠBANDYTA 16 BAR SLĖGIU
- IŠORINIS TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
- TERMOSTATAS SU DVIPOLIU APSAUGOS PRIETAISU
- VOŽTUVAS NUSTATYTAS 8 BAR SLĖGIUI
- EKOLOGIŠKO, TANKAUS POLIURETANO PUTŲ ŠILUMOS IZOLIACIJA



LEGENDA

E Šalto vandens prijungimas G 1/2"

U Karšto vandens išėjimas G 1/2"