
Aš esu S 500 ir jokia dulkelė negali nugalėti mano 600 ORO VATŲ
S 500
BVC
Gal būt jis negali, bet aš galiu S 800! Mano 820 ORO VATŲ yra neprilygstami!
S 800
BVC International
BVC
S 500
STRONG + LONG LIFE
Aš esu mažiausias tarp mūsų, bet aš galiu siurbti kaip didelis siurblys nes turiu 600 ORO VATŲ!
compact
BVC
England
France
Na, bet jūs nespėjate su manimi, S 600, ir mano 680 ORO VATŲ.
S 600
BVC
COMPACT 600
BVC
S 800
STRONG + LONG LIFE
BVC
S 600
STRONG + LONG LIFE
Russia
Switzerland
Austria
Czech Republic
Turkey
Malaysia
Aukšta kokybė – BVC garbės reikalas



Ponai ir ponios,

Namuose turėti centrinį dulkių siurblį yra taip pat patogu, kaip centrinį šildymą. Turintys tokį dulkių siurblį žmonės negali įsivaizduoti valymo kitokiu siurbliu. Tačiau šis unikalus buitinės technikos patobulinimas gyvuoja jau labai seniai. Stacionarūs centriniai dulkių siurbliai buvo naudojami Vokietijos mieste Hesene jau 1905 m., o Hamburge jau 1908 m. „Vakuuminio valymo mašinos", parodytos nuotraukoje, Jungtinėse Valstijose pasirodė 1918 metais. Dulkių siurblys turėjo tvirtą plieninę konstrukciją, kadangi varikliai sukurdavo didžiulį siurbimo slėgį.
Žinoma, galėtų kilti klausimas, kodėl gi tokie dulkių siurbliai neišpopuliarėjo? Ar dėl per didelės tiems laikams kainos, ar dėl techninių priežasčių? Tiesa yra ta, kad „stacionarus dulkių siurblys" nebuvo iš naujo atrastas iki 1950-ųjų. Tuo metu mes vis dar per mažai žinojome apie namų dulkių sukeliamas alergijas. Šiandien mes žinome, kad šiuolaikiniai dulkių siurbliai į gyvenamuosius kambarius ir miegamuosius išpučia smulkutes dulkių daleles, turinčias tokių alergenų, kaip dulkių erkučių ekskrementų, žiedadulkių ir pelėsių sporų. Šios smulkutės dalelės plaukioja ore iki dešimties valandų po valymo dulkių siurbliu ir neigiamai veikia visų namų gyventojų gerą savijautą. Kai kuriuos žmones trikdo nemalonus kvapas iš dulkių siurblio, kitiems prasideda čiaudulys ar net stipresnės alerginės reakcijos.



15 metų patyrimas atvedė prie šiuolaikinio modernaus centrinio dulkių siurblio BVC sukūrimo.

Aukšos kokybės techninio prietaiso pagal naujausias technologijas sukūrimas ir pagaminimas buvo didelis iššūkis. BVC sugalvojo techninį sprendimą, kuris turi ne tik ypatingai stiprią pagrindinę konstrukciją, bet taip pat atitinka aukščiausius eksploatacijos parametrų ir tarnavimo amžiaus standartus. Platus laboratorinis tyrimas ir bandymai įtikino mus, jog centrinių dulkių siurblių siurbimo galia turėtų būti mažiausiai 500 oro vatų, kad būtų kruopščiai pašalintos netgi giliai esančios dulkės ir purvo dalelės.

Kiti techniniai patobulinimai yra patogus, garsą izoliuojantis, prie sienos montuojamas laikiklis, du siurbimo flanšai iš kiekvienos siurblio pusės, siurbimo galios reguliavimas, temperatūros kontrolė ir laiko skaitiklis. Mes ėmėmės specialių apsaugos priemonių, užtikrinančių visų vamzdžių ir vožtuvų sandarumą, todėl garantuojame lengvai aptarnaujamą variklio technologiją su lengvai kontroliuojama elektronine dėže.

Visuose BVC prietaisuose montuojamas puikios kokybės BOSCH-SIEMENS variklis, todėl visiems siurbliams mes galime pasiūlyti 500 valandų tarnavimo garantiją. Jei vidutiniškai bus siurbiama 1 valandą per savaitę, tai atitiks maždaug 8-10 metų tarnavimo amžių.

Šios knygelės tikslas yra pateikti smulkios informacijos apie BVC centrinius dulkių siurblius. Kad padėtume Jums apsispręsti planuojant, mes nemokamai ir be jokio Jūsų įpareigojimo pateiksime individualų pasiūlymą jūsų namui ir medžiagų sąmatą. Aš tikiuosi, kad ši knygelė suteiks Jums pakankamai informacijos ir sudomins Jus BVC centriniais dulkių siurbliais.

Robert Schmitt
Generalinis direktorius

BVC International



BVC - International e. K. • Hauptbahnhofstr. 1b • 97424 Schweinfurt - Germany
Tel. +49 (0) 97 21 / 7 85 70 • Fax +49 (0) 97 21 / 78 57 29
Email: info@bvc-vac.com • Internet: http://www. bvc-vac.com

BVC International

Garantuoja aukštos kokybės įrenginius

Siurbimo galia 600 oro vatų



Created in Germany CE SEV EMV Made in Germany



Modelis: BVC S 500 su BOSCH – SIEMENS varikliu

Matmenys, mm	
Aukštis	1080
Diametras	365
Svoris, kg	19.4
Filtras	savaime išsivalantis tekstilinis
Spalva	šviesiai pilka
Triukšmo lygis (db) Naudojant slopintuvą, triukšmo lygis sumažės 5-7 db	apie 60
Įtampa , V	240 / 50 Hz
Kontrolinė įtampa, V	24

Charakteristikos	
Oro srovės greitis, dm^3/s	apie 60.0
Siurbimo galia, oro vatais	apie 600
Galia, W	1500
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar	apie 290
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m[1]	-
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius[2]	-
Dulkių konteinerio talpa, l	30

[1]Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

[2]Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis faktorius apibrėžia įrenginio dydį.

Šie modeliai gali būti tiekiami ir su nerūdijančio plieno korpusu.

BVC International

... modernią technologiją

Siurbimo galia 680 oro vatų





Modelis: BVC S 600 su BOSCH – SIEMENS varikliu

Matmenys, mm

Aukštis	1080
Diametras	365
Svoris, kg	19.4
Filtras	savaime išsivalantis tekstilinis
Spalva	šviesiai pilka
Triukšmo lygis (db)	apie 60
Naudojant slopintuvą, triukšmo lygis sumažės 5-7 db	
Įtampa , V	240 / 50 Hz
Kontrolinė įtampa, V	24

Charakteristikos

Oro srovės greitis, dm^3/s	apie 64.0
Siurbimo galia, oro vatais	apie 680
Galia, W	1800
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar	apie 300
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m[1]	-
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius[2]	-
Dulkių konteinerio talpa, l	30

[1]Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

[2]Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis faktorius apibrėžia įrenginio dydį.



Aukšta kokybė - tai BVC!


BVC International

Garantuoja puikias charakteristikas

Siurbimo galia 820 oro vatų



Created in Germany CE SEV EMV Made in Germany



Modelis: BVC S 800 su BOSCH – SIEMENS varikliu

Matmenys, mm

Aukštis	1080
Diametras	365
Svoris, kg	19.4
Filtras	savaime išsivalantis tekstilinis
Spalva	šviesiai pilka
Triukšmo lygis (db) Naudojant slopintuvą, triukšmo lygis sumažės 5-7 db	apie 63
Įtampa , V	240 / 50 Hz
Kontrolinė įtampa, V	24

Charakteristikos

Oro srovės greitis, dm^3/s	apie 77.0
Siurbimo galia, oro vatais	apie 820
Galia, W	2200
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar	apie 310
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m[1]	-
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius[2]	-
Dulkių konteinerio talpa, l	30

[1]Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

[2]Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis faktorius apibrėžia įrenginio dydį.

BVC International

... ir ilgaamžiškumą

Siurbimo galia 680 oro vatų





Modelis: BVC Kompaktiškas su BOSCH – SIEMENS varikliu

Matmenys, mm


Aukštis	800
Diametras	300
Svoris, kg	17
Filtras	savaime išsivalantis tekstilinis
Spalva	šviesiai pilka
Triukšmo lygis (db) Naudojant slopintuvą, triukšmo lygis sumažės 5-7 db	apie 60
Įtampa , V	240 / 50 Hz
Kontrolinė įtampa, V	24

Charakteristikos

Oro srovės greitis, dm^3/s	apie 64.0
Siurbimo galia, oro vatais	apie 680
Galia, W	1800
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar	apie 300
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis, m[1]	-
Įleidžiamųjų vožtuvų skaičius[2]	-
Dulkių konteinerio talpa, l	25


[1]Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

[2]Didžiausią įtaką siurbimo galiai daro sumontuotų 2x45° bukų alkūnių (=90°) skaičius; šis faktorius apibrėžia įrenginio dydį.



Aukšta kokybė - tai BVC!


BVC – dulkių šalinimo rinkinys šiukšlių išmetimui visiškai be dulkių



Aukšta kokybė - tai BVC!

BVC International

BVC – centrinis dulkių siurblys sukomplektuotas su dulkių šalinimo rinkiniu



Techniniai duomenys

Modelis	Modelis BVC S 500	Modelis BVC S 600	Modelis BVC S 800	Modelis Compact
Oro srovės greitis dm^3/sec	60,0	64,0	77,0	64,0
Siurbimo galia, oro vatais	maždaug 600	maždaug 680	maždaug 820	maždaug 680
Galia, vatais (W)	1500	1800	2200	1800
Maksimalus neigiamas slėgis, mbar	290	300	310	300
Elektroninio valdymo dėžė TRIAC (siurbimo galios reguliavimo elektroninis komponentas)	taip	taip	taip	taip
Bendras vamzdžio ilgis, m	**/**	**/**	**/**	**/**
Rekomenduojamas žarnos ilgis, m	7.5 - 12	7.5 - 12	7.5 - 12	7.5 - 12
Apytiks. triukšmo lygis db (2,5 m atstumu)	apie 60	apie 60	apie 63	apie 60
Žemos įtampos kontrolė, voltais (V)	24	24	24	24
Įtampa, voltais (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Reikalaujama saugiklio srovė	16 A	16 A	16 A	16 A
Įrenginio įleidžiamasis vožtuvas	taip	taip	taip	taip
Dulkių konteinerio talpa, litrais (l)	30	30	30	25
Korpuso garso slopinimas	taip	taip	taip	taip
Slėgio sumažinimo vožtuvas	taip	taip	taip	taipi
Laiko skaitiklis	taip	taip	taip	taip
Dvipusis siurbimo flanšas	taip	taip	taip	taip
Savaime išsivalantis tekstilinis filtras	taip	taip	taip	taip
SEV/CSA - patvirtinta	taip	taip	taip	taip
Rekomenduojamas slopintuvas	taip	taip	taip	taip
Svoris, kg	20.5	20.5	20,5	17
Matmenys, mm	1080 x 365	1080 x 365	1080 x 365	800 x 300

1) Pamatuotas naudojant 0,6 m ilgio ir 50 mm diametro siurbimo vamzdį ir 90° alkūnę;

2) Dviejų siurbimo taškų naudojimas nežymiai pablogina charakteristikas.

/ Bendras vamzdžio ilgis ir įleidžiamųjų vožtuvų skaičius neturi neigiamo poveikio BVC centrinio dulkių siurblio siurbimo charakteristikoms.

Svarbi informacija

Laboratoriniai bandymai parodė, kad sumontuotų siurbimo vamzdžių ilgis ir pajungimo rozečių skaičius neturi esminės įtakos centrinių dulkių siurblių siurbimo slėgiui. Kur kas svarbesnis yra tvarkingas siurbimo vamzdžių sumontavimas su aukšos kokybės sandarinimu (dvigubas sandarinimas su guminiais žiedais) ir visiškai užsandarintos rozetės.


Tačiau, reikėtų nepamiršti, kad vamzdžių išlenkimų ir sujungimų skaičius, įskaitant siurbimo vamzdžio ilgį, neigiamai atsiliepia siurbimo slėgiui. Optimalus BVC tipas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius.

Tik žymėjimas „oro vatais“ yra lemiamas kriterijus vertinant dulkių siurblio siurbimo charakteristikas. Charakteristikų nurodymas „mm/vandens hidrostatiniam slėgiui” neduoda teisingų rezultatų. Vertinant tikrąsias siurbimo charakteristikas, turi būti atsižvelgta taip pat ir į oro pralaidumą per 19 mm vamzdžio skerspjūvį (žr. patikros taisykles pagal DIN/IEC 312/09.83).

Patarimas: mes rekomenduojame įdėti jungiklį 230 ar 120 V elektronininės prietaiso išvesties priekyje, kad būtų galima išjungti variklio rezervinį režimą, pavyzdžiui nakties metu, taip išvengiant nereikalingo elektros naudojimo.


Variklio charakteristikos

BVC – centrinis dulkių siurblys S 500




Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei 50 mm diametro siurbimo vamzdžiu.

BVC – centrinis dulkių siurblys S 600




Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei 50 mm diametro siurbimo vamzdžiu.

BVC – centrinis dulkių siurblys S 800



Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei 50 mm diametro siurbimo vamzdžiu.

BVC – centrinis dulkių siurblys Compact



Charakteristikų matavimas su 90° alkūne ir 0,6 m ilgio bei 50 mm diametro siurbimo vamzdžiu.

Matavimas pagal DIN/IEC 312/09.83 – 220 -240 V / 50 Hz.
Svarbiausios reikšmės:
η max.: = Oro srovės greitis, $dm^3/sec.$
h max.: = Oro slėgis, bar
N max.: = Variklio apsisukimai
P2 max.: = Oro vatai (+/- 10 %)

	Anga	q/dm^3/s	h/mbar	P1/W	P2/We	ta/ %	I/A	n/U/min
S 500	19	29,4	200	1478	588,0	39,8	6,53	37449
S 600	19	30,8	221	1680	680,7	40,5	7,28	36039
S 800	19	31,9	241	1931	820,0	39,8	8,38	35783
Compact	19	30,8	221	1680	680,7	40,5	7,28	36039

Tikrasis siurbimo charakteristikų skaičiavimas:

$$\frac{\text{vakuumas, mbar x oro srovė, dm3/s (su 19 mm anga)}}{\text{faktorius 10}}$$ **= tikroji siurbimo galia, oro vatais**

BVC centrinio dulkių siurblio...



100 mm išmetamo oro anga

alkūnės ir/ar slopintuvo prijungimas

filtro supurtymo svirtis

laiko skaitiklis

elektroninio valdymo dėžė su TRIAC (siurbimo galios reguliavimo elektroniniu komponentu)

įjung./išjung. mygtukas

siurbimo tipo reguliatorius


stiprus dulkių konteinerio apkabų tvirtinimas

įrenginio rozetė

dulkių konteinerio ekranėlis

MADE IN GERMANY IS A MATTER OF HONOUR

… pažangi technologija



Tvirtinimo prie sienos laikiklis leidžia vertikaliai reguliuoti įrenginį

Aukšta kokybė - tai BVC!

S klasės BVC centrinio dulkių siurblio svarbiausi akcentai

- Visuose modeliuose sumontuoti aukštos kokybės varikliai, kurie sukuria puikią siurbimo galią. Didžiausias modelis BVC S 800 turi net 820 oro vatų siurbimo galią ir netgi mažesnis modelis BVC S 500 gali didžiuotis 600 oro vatų.

- Visi BVC centriniai dulkių siurbliai ir vakuuminės žarnos turi įmontuotą šiuolaikinę elektroniką, kuri valdo apsisukimų skaičių. Todėl variklį galima lengvai valdyti potenciometru ant vakuuminės žarnos rankenėlės.

- Labai efektyvūs BOSCH-SIEMENS varikliai turi temperatūros kontrolę, kuri automatiškai sustabdo variklį, jei darbinė temperatūra pakyla iki 90 ... 95 laipsnių. Variklio guoliai gaminami su aukštos kokybės RS-sandarinimu, kuris garantuoja optimalų tarnavimo laiką.

- Garso nepralaidumas* yra standartinė savybė.

- Du vakuuminiai flanšai abiejose įrenginio pusėse žarnos lanksčiam instaliavimui.

- Neigiamas slėgio vožtuvas* apsaugo variklį ir atsidaro prie 2500 mm Hg.

- Laiko skaitiklis duoda tikslią informaciją apie darbo valandas ir likusį garantinį periodą, kuris yra 500 valandų varikliui ir elektronikai.

- Visi BVC įrenginiai turi savaime išsivalantį cikloninį oro filtrą, kuris užtikrina optimalų filtravimą pagal naujausią technologiją.

- BVC filtro supurtymo svirtis saugo filtro medžiagą nuo užsikišimo ir taip visada užtikrina maksimalią siurbimo galią.


- Visi grindų siurbimo antgaliai ir baldų šepečiai pristatomi su patvariais ašutiniais šepečiais švelniam ir veiksmingam lygių grindų ir jautrių baldų valymui dulkių siurbliu.

- Naujos instaliavimo medžiagos leidžia vamzdžius instaliuoti netgi labai plonose sienose (minimalus gylis tik 7 cm).

- BVC siūlo visų prietaisų ir elektroninių komponentų 500 valandų tarnavimo amžiaus garantiją. Skaičiuojant vidutinį siurbimo dulkių siurbliu laiką vieną valandą per savaitę, tai atitinka maždaug 8-10 metų tarnavimo amžių. Visoms dalims taikoma 2 metų garantija.

Dalys, pažymėtos *, apsaugotos patentu arba gamintojo paslaugų patentu.

Išmetamo oro garso slopintuvas BVC



MADE IN GERMANY IS A MATTER OF HONOUR

BVC International

Aukštos kokybės rozetė iš aliuminio



Rozetė iš aliuminio BVC,
balta (RAL 9003)
Matmenys: 81 mm x 115 mm
Art. Nr. 2701 NWS

Aukšta kokybė - tai BVC!

Aukštos kokybės plastikinės rozetės



Rozetė plastikinė BVC
Chromuota, matinė
Art. Nr. 2701 PCHM



Rozetė plastikinė BVC
Auksinė, matinė
Art. Nr. 2701 PGM



Rozetė plastikinė BVC
Chromuota / auksinė, matinė
Art. Nr. 2701 PCHM/GM



Rozetė plastikinė BVC
Auksinė / chromuota, matinė
Art. Nr. 2701 PGM/CHM

BVC International

Aukštos kokybės plastikinės rozetės



Rozetė plastikinė BVC
Chromuota, blizgi
Art. Nr. 2701 PCHG



Rozetė plastikinė BVC
Auksinė, blizgi
Art. Nr. 2701 PGG



Rozetė plastikinė BVC
Chromuota/auksinė, blizgi
Art. Nr. 2701 PCHG/GG



Rozetė plastikinė BVC
Auksinė/chromuota, blizgi
Art. Nr. 2701 PGG/CHG


... ir kiti montavimo priedai




Rozetė plastikinė BVC.
Dažytas nikelis
Art. Nr. 2701 PN



Virštinkinė BVC dėžutė, pilnai sumontuota,
su rozete iš aliuminio 2701 NWS
Art. Nr. 3402 C



Rozetė grindų metalinė, cinko ir aliuminio
lydinys, gali būti bronzinė
Art. Nr. 2401 NBRZB



Dulkių surinktuvas virtuvei su valdymu.
Gali būti kreminės, juodos, baltos spalvos
Art. Nr. 2215 B/S/W

Naujas gaminys.
Montavimo rėmelis plonoms sienoms




Montavimo rėmelis su alkūne 90°, BVC, nominalus diametras 40/50 mm, maksimalus instaliavimo gylis 70 mm
Art.-Nr. 3404

Aukšta kokybė - tai BVC!

Instaliavimas lengvų konstrukcijų sienose

Instaliavimas lengvų konstrukcijų sienose, su atskira gipso-kartono plokšte. Jei naudojama dviguba gipso-kartono plokštė, montavimo rėmelis dedamas tarp abiejų plokščių.



Instaliavimo gylis: 70 mm, su 50 mm vamzdžiu


BVC sukūrė naują alkūnę, kuri saugo pereinamąją jungtį 41 mm rozetės pajungimui ir 50 mm siurbimo vamzdžio sujungimui.



Montavimo rėmelis su išmontuota trumpa 90° alkūne, Art. Nr. 3517




Tiksliam sumontavimui, alkūnė pridedama prie montavimo rėmelio pradžios.




Trumpa alkūnė tiesiogiai prijungiama prie rozetės.




Montavimo rėmelių techniniai brėžiniai




Art. Nr. 3402-50/15
Universalus naudojamas klijuojamiems
ir polipropileno vamzdžiams



Art. Ne. 3700-50/15




Art. Nr. 3702



Art. Nr. 3701-50/15

Montavimo rėmeliai klijuojamam vamzdynui




Tvirtas montavimo rėmelis, simetrinis ir asimetrinis,
iš galvanizuoto plieno, flanšo ilgis 15 mm,
su papildomu sandarinimu.

Art. Nr. 3402-50/15



Tvirtas montavimo rėmelis, simetrinis ir asimetrinis,
iš galvanizuoto plieno, flanšo ilgis 15 mm,
su papildomu sandarinimu.

Art. Nr. 3700-50/15



BVC montavimo rėmelis, plastikinis,
simetrinis ir asimetrinis, su papildomu sandarinimu.

Art. Nr. 3702



Tvirtas montavimo rėmelis, standartinio dizaino,
iš galvanizuoto plieno, flanšo ilgis 15 mm,
su papildomu sandarinimu.

Art. Nr. 3701-50/15

Polipropileno vamzdžiai BVC



PP vamzdis,
ilgis: 2000 mm
Art. Nr. 3520-2000

PP vamzdis,
ilgis: 1000 mm
Art. Nr. 3520-1000

PP vamzdis,
ilgis: 500 mm
Art. Nr. 3520-500

PP vamzdis,
ilgis: 150 mm
Art. Nr. 3520-150

PP (polipropileninis) vamzdis su dviguba tarpine BVC, baltas, 50 mm diametro

45° bukoji alkūnė
Art. Nr. 3514



45° trišakis
Art. Nr. 3513



PP kokybė



90° alkūnė
Art. Nr. 3511

Mova
Art.-Nr. 3515





Originali BVC 90° ilga alkūnė,
(ekvivalentiška 2 x 45° bukoms
alkūnėms)
Art. Nr. 3516

Bukoji alkūnė 30°
Art.-Nr. 3512



Dviguba tarpinė BVC
Art. Nr. 3710 (1 vnt.)
Art. Nr. 3710-25 (25 vnt.)
Art. Nr. 3710-50 (50 vnt.)





Plastmasinė apsauga vamzdžio
angų apsaugai konstrukcijos metu
Art. Nr. 3403


Išmetamo oro garso slopintuvas BVC



Išmetamo oro garso slopintuvas BVC
(sumažina triukšmą maždaug 6 - 7 db)
Art. Nr. 4505



Išmetamo oro vamzdžio alkūnė 90°,
balta, 100 mm
Art. Nr. 4506



Išmetamo oro vamzdžio
alkūnė 45°,
balta, 100 mm
Art. Nr. 4507



Išmetamo oro vamzdis, 400 mm
ilgio, baltas, 100 mm
Art. Nr. 4508

BVC International

Montavimo priedai



Adapteris 41 mm skersmens polipro-pileno vamzdžiui su 50 mm vamzdžiu
Art. Nr. 3600



Rozetės adapteris 50 mm skersmens vamzdžiui prijungti
Art. Nr. 3601



Rozetės adapteris 50 mm skersmens klijuojamam vamzdžiui prijungti
Art. Nr. 3603



Guminė mova, 50 mm vamzdžio pajungimui prie įrenginio
Art. Nr. 4530



Guminė mova, 50 mm vamzdžio pajungimui prie įrenginio su 41 mm perėjimu
Art. Nr. 4530 C



0.75 mm žemos įtampos laidas, ilgis 15 m
Art. Nr. 1011



Nerūdijančio plieno išmetamo oro grotelės išorinei sienai, 100 mm
Art. Nr. 4504



Išmetamo oro grotelės išorinei sienai, pajun-gimo skersmuo 100 mm, plastikinės, baltos
Art. Nr. 4501

LPO darbo įrankių rinkinys



8 dalių darbo įrankių rinkinys su žemos įtampos nuotoliniu valdymu ir rankenoje integruotu reguliatoriumi siurbimo galiai reguliuoti

Rinkinį sudaro: žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi (siurbimo galiai reguliuoti) patogaus ir šiuolaikiško dizaino su hermetiškai sandaria įsiurbimo žarna, chromuotas teleskopinis vamzdis su antgalio fiksavimu ir apsaugine sklende rankenoje, kombinuotas antgalis su režimų perjungimu kilimams ir lygioms grindims, antgalis siauriems tarpams, antgalis minkštiems baldams, antgalis baldams ir antgalis lygioms grindims su arklio šeriais, žarnos laikiklis (chromuotas) ir maišelis priedams.

Art. Nr 2100 LPO 6.8	**Su 6,0 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.**
Art. Nr 2100 LPO 7.8	**Su 7,5 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.**
Art. Nr 2100 LPO 9.8	**Su 9,0 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.**
Art. Nr 2100 LPO 12.8	**Su 12,0 m ilgio žarna LPO su rankenoje integruotu reguliatoriumi.**



Naujo dizaino LPO rankena su integruotu reguliatoriumi




Naujas teleskopinis vamzdis su vidine rankenos fiksavimo sistema



Siurbimo antgalis, fiksuojamas tvirtu mygtuku.

Mūsų tikslas - kurti aukščiausios kokybės techniką!

Standartinis darbo įrankių rinkinys



8 dalių darbo įrankių rinkinys be nuotolinio valdymo

Rinkinį sudaro: įsiurbimo žarna, sidabro spalvos (vamzdis su rankiniu įsiurbiamo oro reguliavimu), chromuotas teleskopinis vamzdis, kombinuotas antgalis su režimų perjungimu kilimams ir lygioms grindims, antgalis siauriems tarpams, antgalis minkštiems baldams, antgalis baldams ir antgalis lygioms grindims su arklio šeriais, žarnos laikiklis (chromuotas) ir maišelis priedams.

Art. Nr 2100 N 6.8	**Su 6.0 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.**
Art. Nr 2100 N 7.8	**Su 7.5 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.**
Art. Nr 2100 N 9.8	**Su 9.0 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.**
Art. Nr 2100 N 12.8	**Su 12.0 m ilgio standartine įsiurbimo žarna.**



Standartinė žarna be nuotolinio valdymo



Siurbimo antgalis fiksuojamas tvirtu mygtuku

BVC International

Priedai darbo įrankiams



Įsiurbimo žarnos su rankenoje integruotu jungikliu
Art. Nr. 2210 LUX (6 - 12 m ilgio)
arba įsiurbimo žarnos su rankenoje integruotu reguliatoriumi siurbimo galiai reguliuoti
Art. Nr. 2210 LPO (6 -12 m ilgio)
arba įsiurbimo žarnos be nuotolinio valdymo
Art. Nr. 2205 (6 -12 m ilgio)



Universalus žarnos uždangalas,
tinka bet kokio ilgio žarnai
Art. Nr. 2200



Kombinuotas antgalis,
plotis: 28 cm, gylis: 14 cm
Art. Nr. 2204



Antgalis siauriems tarpams, ilgas lankstus
(60 cm)
Art. Nr. 2104 L



Teleskopinis vamzdis
Art. No. 2101



Apmušalų antgalis
Art. Nr. 2105




Baldų šepetys
Art. Nr. 2102



Radiatorių šepetys
Art. Nr. 2104A




Siaurų plyšių antgalis
Art. Nr. 2104



Žarnos laikiklis
Art. Nr. 2106

Priedai darbo įrankiams



Siurbimo antgalis dideliems plotams,
lygioms grindims, plotis: 37 cm
Art. Nr. 2103E



Siurbimo antgalis lygioms
grindims, plotis: 28 cm
Art. Nr. 2103



Besisukantis kilimų šepetys, varomas oru,
plotis: 28 cm, gylis: 17 cm
Art. Nr. 2202



Žarnos priežiūros rinkinys
Art. Nr. 2212



Apmušalų antgalio ir baldų šepečio
derinys
Art. Nr. 2112



Krosnių ir židinių valymo įrankis
Ash-Pot stambiems nešvarumams,
pvz., medžio skiedroms.
Art. Nr. 2211

BVC International



BVC International atstovas Lietuvoje

Durupis

UAB „Durupis“
Kaune - Draugystės g.19, tel.: (37)407383
Vilniuje - Geležinio Vilko g.2, tel.:(5)2724479