ORO KONDICIONAVIMO IR ŠALDYMO SISTEMŲ IZOLIUOTI VARINIAI VAMZDŽIAI

Galioja nuo 2012.05.01

Pavyzdys	Durupio kodas	Breeze kodas	Pavadinimas	Diametras		Izoliacijos storis, mm	Kiekis rulone, m	Mažmeninė kaina, Lt	
				coliais	mm			be PVM	su PVM 21%
	910179002	2300574	Varinis vamzdis su izoliacija	1/4"	6,350	6	50	9,01	10,90
	910179006	2300576	Varinis vamzdis su izoliacija	3/8"	9,525	8	50	13,39	16,20
	910179001	2300573	Varinis vamzdis su izoliacija	1/2"	12,700	8	50	17,61	21,30
	910179007	2300577	Varinis vamzdis su izoliacija	5/8"	15,875	10	50	27,52	33,30
	910179005	2300575	Varinis vamzdis su izoliacija	3/4"	19,050	10	25	29,26	35,40

Vamzdžiai padengti ASTM C12200 izoliacija, kuri iš išorės padengta polietileno plėvele, apsaugančia ją nuo mechaninių pažeidimų, vandens garų įsiskverbimo į vidų, saulės poveikio ir pan.

Izoliacijos ASTM C12200 charakteristikos:

ISO	Charakteristika	Mat. vnt.	Dydis
845	Tankis	kg/m^3	33
1926	Atsparumas tempimo įtempimams:		
	išilginiai	kPa	330
	skersiniai	kPa	280
1926	Pailgėjimai:		
	išilginiai	%	130
	skersiniai	%	130
	Atsparumas suspaudimui:		
	prie 25% įtempimo	kPa	50
	prie 50% įtempimo	kPa	110
2581	Šiluminis laidumas prie 40^0C	W/m*K	0,038
	Darbinė temperatūra	^0C	nuo –80
2896	Vandens sugėrimas po 96 h.	tūrio %	<1
1663	Vandens garų įsiskverbimo	μ	>7.000
	Toksiškumas		nėra
	Atsparumas ugniai		Nedegi, klasė 1